

Duralis

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

Le chauffe-eau durable
et universel

L'ENGAGEMENT
**100%
SATISFAIT**

LES ATOUTS

JUSQU'À
8%
D'ÉCONOMIES
D'ÉNERGIE

- ▶ **Jusqu'à 8% d'économies d'énergie** grâce au thermostat de haute précision et à une isolation renforcée


NOUVEAU
FACILITÉS DE
PAIEMENT

- ▶ **Facilités de paiement**
Un financement gratuit pour les particuliers


**DOUBLE
ENTRAXE**
500/800 mm
700/800 mm

- ▶ **Remplace tous les chauffe-eau verticaux muraux**

- ▶ **Dure jusqu'à deux fois plus longtemps⁽¹⁾**



1 Résistance stéatite anticalcaire :

- ▶ Insérée dans un fourreau, sans contact direct avec l'eau
- ▶ En cas de remplacement, pas besoin de vidange

2 Double protection anticorrosion :

- ▶ Anode en titane inusable enrobée de magnésium
- ▶ Pas d'entretien de l'anode

ÉQUIPÉ
ACI
hybride⁽²⁾

GARANTIE
5 ANS
CUVE ET PIÈCES



(1) Dans les eaux agressives, par rapport à un chauffe-eau classique Thermor. Conditions d'emploi : concerne uniquement la cuve des appareils, sous réserve de l'utilisation de l'eau potable des réseaux conformes aux normes en vigueur.

(2) Sauf modèle 50 L, équipé de la technologie ACI.

Duralis

Le chauffe-eau durable et universel

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Mensualités de 45€ au TAEG fixe de 0%.
Montant total dû de 900€.

Pour 900€ empruntés sur 20 mois

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- ▶ **7 capacités** de 50 à 300 litres et **4 diamètres** (505, 513, 570 et 575 mm) adaptés à chaque besoin
- ▶ **Remplacement facile et rapide** de l'ancien chauffe-eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe
- ▶ **Cuve conforme aux normes d'hygiène** grâce à son revêtement intérieur en émail vitrifié et corps de chauffe émaillé
- ▶ **Antichauffe à sec** : pas de mise en chauffe si l'appareil n'est pas rempli d'eau
- ▶ **Un encombrement optimisé** : disponible au sol, au mur (horizontal et vertical) et en version compacte

ACCESSOIRES



- ▶ Livré avec **raccord diélectrique**.
- ▶ **FACILITRI** (réf. 800 281) : pour un **changement de tension** (mono tri) en moins de 2 minutes (à partir de 150L et tous les horizontaux).
- ▶ **Trépied universel** 50 à 200 L (réf. 900 353).
- ▶ **kit agro** (réf.029444) prix : nous consulter, sonde haute température pour un chauffe-eau de 100 à 300 L (sauf HM) à usage agricole ou industriel.

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES



VERTICAL MURAL



STABLE



HORIZONTAL



DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

	Capacité (L)	Puissance (W)	Consommation d'entretien (kWh/24 h à 65°C)	Quantité d'ECS à 40°C (L) (V40) ⁽²⁾	Constante de refroidissement	Temps de chauffe	Dimensions (mm)								Poids à vide (kg)	Classe Énergétique	Référence
							ø	A	B/B ₁	B ₂	C/C ₁	C ₂	D/D ₁	D ₂			
ø 505 Duralis verticaux muraux étroits	50 ⁽¹⁾	1200	0,82	⁽³⁾	0,35	2h36	505	575	-	-	370	-	155	-	22	C	241 057
	75 ⁽¹⁾	1200	1,02	139	0,29	4h11	505	780	-	-	570	-	120	-	27	C	251 056
	100 ⁽¹⁾	1200	1,25	187	0,26	5h19	505	910	-	-	750	565	115	300	32	C	261 067
	150	1800	1,59	278	0,22	5h11	505	1240	800	500	1050	750	145	445	41	C	271 083
	200	2400	1,94	375	0,20	5h17	513	1570	800	700	1050	950	475	575	52	C	281 077
ø 570 Duralis verticaux muraux compacts	100 ⁽¹⁾	1200	1,15	182	0,24	5h18	570	780	-	-	570	-	135	-	32	C	861 410
	150	1800	1,43	277	0,20	5h18	570	1030	500	-	750	-	210	-	41	C	871 415
	200	2400	1,88	368	0,20	5h08	570	1255	800	700	1050	950	165	265	51	C	881 420
ø 575 Duralis stables	150	1800	1,64	265	0,23	4h29	575	1015	270	-	160	-	30	-	40	C	272 038
	200	2400	1,95	375	0,21	4h34	575	1275	270	-	160	-	30	-	51	C	282 072
	250	3000	2,20	440	0,19	5h09	575	1500	270	-	160	-	30	-	63	C	282 074
	300	3000	2,49	526	0,18	6h19	575	1780	270	-	160	-	30	-	73	C	292 045
ø 505 Duralis horizontaux muraux	100	1800	1,21	184	0,26	3h07	505	860	600	-	490	-	120	-	32	C	263 123
	150	1800	1,63	266	0,23	4h39	505	1180	800	-	490	-	120	-	41	C	273 124
	200	2100	1,98	354	0,21	5h13	505	1510	1050	-	490	-	120	-	50	C	283 118

(1) Non kitables. (2) Quantité d'eau chaude mélangée à 40°C fournie par un appareil réglé à 65°C. (3) Pas de valeur pour les capacités < 75 L.

Nos valeurs de consommation d'entretien, de temps de chauffe et de constante de refroidissement sont calculées selon le cahier des charges LCIE NF Performance.



230V mono, kitable 400V (sauf VM de 50 à 100L)



Fabriqué en France

www.thermor.fr

ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Thermor
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

FACILITÉS DE PAIEMENT
0%

PROFITEZ D'UN FINANCEMENT À 0%

DEMANDEZ-LE AUPRÈS DE VOTRE INSTALLATEUR !

Exemple : Pour un **montant financé de 900€** au TAEG⁽¹⁾ fixe de 0% (taux débiteur fixe correspondant : 0%) : durée de remboursement de 20 mois avec une mensualité (hors assurance facultative) de 45€. Montant du capital + intérêt : 900€.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

Exemple hors assurance facultative pour un achat et un crédit accessoire à une vente de 900€ remboursable sur une durée de 20 mois au Taux Annuel Effectif Global fixe⁽¹⁾ de 0% (taux débiteur fixe de 0%), vous remboursez 20 mensualités de 45€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d'intérêts), fixe de 0%, vous remboursez 20 mensualités de 45€. Coût total du crédit : 0€ (dont 0€ d'intérêts). Montant total dû : 900€. Pas de frais de dossier. Le coût mensuel standard de l'assurance Décès, Perte Totale et Irréversible d'Autonomie, Maladie-Accident, souscrite auprès de Cardif Assurance Vie, Cardif Assurances Risques Divers et Quatrem est de 1,40€ et s'ajoute au montant de la mensualité de l'exemple ci-dessus. Le coût total de cette assurance facultative est de 28€ et le taux annuel effectif de l'assurance de 3,58%. Offre valable pour un crédit accessoire à une vente d'un montant de 900 à 3000€, d'une durée de 10 ou 20 mois au TAEG fixe⁽¹⁾ de 0%. Le coût du crédit (TAEG fixe⁽¹⁾ : 3,94%, taux débiteur fixe : 3,87%, intérêts : 30,80€) est pris en charge par THERMOR.

(1) TAEG fixe : Taux Annuel Effectif Global fixe Sous réserve d'étude et d'acceptation par Domofinance SA2). Sous réserve d'étude et d'acceptation de votre dossier par DOMOFINANCE et sous réserve de remplir les conditions d'attribution du prêt. DOMOFINANCE SA au capital de 53 900 010 € - 450275490 RCS Paris. No ORIAS 07026850 - www.orias.fr - Siège social : 1, bd Haussmann - 75009 Paris - Vous disposez d'un droit de rétractation. Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans 832945308, 17 rue Croix Fauchet - 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle, en qualité d'intermédiaire de crédit à titre non exclusif de la Banque Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur. Conditions en vigueur du 1^{er} mars au 31 décembre 2015 et susceptibles d'être modifiées à tout moment.